

L'ANTICO DECORO DEL METAURO



LINEA DECORATIVA



Rev.01 del 02.02.2016 Pag. 1 di 2

1. DESCRIZIONE

Pittura policromatica decorativa a base di resine acriliche in emulsione acquosa che grazie al suo aspetto ed alle sue trasparenze, riproduce gli effetti e gli ambienti tipici degli antichi palazzi rinascimentali. Di applicazione estremamente facile, permette all'utilizzatore di esprimere, in base ai propri gusti ed alla propria manualità, la personalizzazione di ogni singolo lavoro.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acrilici (B.4.C.O.A.2.FA)

Classificazione UNI EN 13300

Decorazione

Destinazione d'uso

Interni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni

1 l 2,5 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1020 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Aspetto	opaco
Colore	Cartella colori. I colori sono da considerarsi indicativi e non impegnativi a causa di alcune circostanze variabili, quali il supporto, le modalità d'applicazione, la temperatura la manualità dell'operatore e gli attrezzi usati.

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2)

Finitura opaca

alta: > 150 g/(m²d)

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Tutti i supporti devono essere esenti da oli e grassi e ben asciutti.

Su muri nuovi in interno. Applicare una o più mani di **PRIMER LISCIO S** o **SABBIATO S** di colore bianco. In questo modo la finitura prenderà la sua naturale luminosità, in grado di far risaltare gli aspetti cromatici del decoro e l'applicazione risulterà agevolata dalla calibrata abrasività e dal basso assorbimento del fondo. Il basso assorbimento del fondo permette, al momento della finitura, di avere un tempo aperto molto ampio che consente di poter operare senza il rischio di rendere visibili le giunte tra le diverse fasi della lavorazione. Il **PRIMER LISCIO S** o **SABBIATO S** può essere colorato della stesa tinta, o di una tinta simile alla finitura, creando effetti diversi da quelli evidenziati in cartella, per i quali è stato usato il colore bianco. Si consiglia, quando si usano per il sottofondo colori diversi dal bianco, di fare una prova su una piccola superficie, prima di procedere al lavoro.

Su muri vecchi Spazzolare, carteggiare, asportare la parti non perfettamente ancorate ed eventuali tracce di oli e grassi. Quindi, se necessario, rasare le superfici a regola d'arte, fino ad ottenere una superficie perfettamente planare. Applicare una mano di Sivadfix acrilico e procedere come sopra.

DILUIZIONE con acqua: Pronto uso max 5 % con temperature maggiori di 25°C

ESSICCAZIONE: 10-12 ore circa

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prelevare mediante una siringa graduata la quantità indicata dalla formula del colore prescelto dalla lattina del toner corrispondente e versarla completamente nella latta de L'ANTICO DECORO DEL METAURO. Miscelare omogeneamente. Non usare mezzi meccanici per la miscelazione, ma miscelare manualmente.

APPLICAZIONE Applicare il prodotto con l'apposito pennello su una superficie di 3-4 m2 . Durante l'applicazione evitare eccessi di additivo antichizzante in zone ristrette e distribuire il prodotto nel modo più uniforme possibile fino ad ottenere una superficie omogenea. Quindi, a prodotto leggermente umido, ma abbastanza compatto da non essere asportato, decorare la superficie con l'apposita spatola in plastica. Cercare di distribuire gli additivi antichizzanti più regolarmente possibile, eliminando le creste che si formano. Nel caso si voglia ottenere un effetto simile a quello di una velatura, procedere, durante la lavorazione, a schiacciare e stendere il prodotto con movimenti circolari. Si consiglia, comunque di eseguire sempre una prova preliminare, poiché il tempo aperto del prodotto dipende dalle condizioni di temperatura, umidità relativa e ventilazione presenti nel cantiere. Il tempo di lavorabilità, che nella stagione invernale è di circa mezz'ora scende a circa quindici minuti nella stagione estiva Nota : le tinte e le finiture di cartella hanno un valore indicativo poiché il risultato finale è influenzato dal supporto, dall'attrezzo usato per l'applicazione nonché dalla manualità dell'applicatore.

ATTREZZI: Pennello apposito e spatola morbida specifica

PULIZIA STRUMENTI: Acqua

RESA PRATICA: 8-10 m2 /l in funzione della tecnica utilizzata, della diluizione e del numero di mani

- NOTE:
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza L'ANTICO DECORO DEL METAURO

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025

www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici